



BULLETIN

SUJET: *Comment éliminer la moisissure*

Date: *Rev. 8MR10*

No.: *CanExel-6F*

COMMENT ÉLIMINER LA MOISSURE :

La moisissure doit être éliminée avant d'appliquer la peinture ou elle continuera de se reproduire et pénétrera bientôt la nouvelle couche. Dans les cas extrêmes, ce parasite brisera la peinture qui décollera.

On peut éliminer la moisissure recouvrant de petites zones isolées en lavant le revêtement avec un mélange d'une partie de javellisant dans trois parties d'eau. Si les zones à traiter sont plus étendues, on peut utiliser le mélange suivant, à la fois pour laver le revêtement et neutraliser la moisissure : 1/2 à 2/3 de tasse de TSP* (phosphate trisodique) 1 pinte (1 litre) de javellisant à lessive (5% d'hypochlorite de sodium, tel que Javex, Chlorox, etc.) 3 pintes (3 litres) d'eau tiède.

Il est à conseiller de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection lorsqu'on applique cette solution. Brosser avec une brosse à soies moyennement dures, puis rincer à fond à l'eau claire. Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau tout arbuste ou gazon éclaboussé par la solution. Habituellement, on obtient un meilleur résultat en lavant de bas en haut afin de prévenir les barioles.